

ケーブルクレーン荷重表

全員参加で危険ゼロ!!

令和2年度 山のみち地域づくり交付金事業
 小川・石打谷線(2工区)

ケーブルクレーン荷重表

(両端固定式)

最大吊り上げ荷重 **2,500kg**

主 索d1 = 34mm
 巻上索d2 = 12mm
 横行索d3 = 14mm

品名・規格	単位重量	許容総量
単管パイプ(1m)	2.8kg	892本
単管パイプ(2m)	5.6kg	446本
単管パイプ(3m)	8.4kg	297本
単管パイプ(4m)	11.2kg	223本
単管パイプ(5m)	14.0kg	177本
小型受圧板	101.0kg	24回
ガイドパイプ(1.25m)	29.0kg	86本
アンカー(φ12.7×6)	130.0kg	19本
閉孔機	2,300kg	1台
油圧ユニット	1,500kg	1台
カニクレーン	1,990kg	1台

玉掛ワイヤロープの使用禁止基準

ワイヤロープは、作業前によく点検し、次の場合は使用を禁止すること。

劣化の形態	禁止基準	禁止基準	禁止基準
索径の断線			
摩 耗			
キンク			
変 形			
端部異常			

玉掛ワイヤロープの点検色

今月 の点検色は です