

# 黒球付マルチ熱中症計



日々、施工場所が移動するため、熱中症計も随時移動できるタイプにし、作業員各々が自身でチェックできるようにした。

◆このページの計測器は直射日光・熱源のある場所でも使用できます。

## 単管、壁面、コーンにも! 屋外設置最強クラスの熱中症計

### 壁面への取付方法

付属の壁面用アタッチメントを両面テープ等で壁へ固定し、本体を掛けて取付けます。直射熱を避けるため、各センサーは斜めにしてください。

### コーンへの取付方法

付属のコーン用アタッチメントをコーンにビスで固定し、本体を取付けます。

**HO-2401**  
黒球付マルチ熱中症計

WBGT、気温、湿度を測定表示!  
五段階評価  
(日本気象協会監修品)

サイズ	材質	重量	電源	電池寿命	付属品
W400×D185×H310mm	ABS樹脂	1.1kg	単3形電池×2本 (付属は動作確認用)	6ヶ月	壁面用アタッチメント コーン用アタッチメント、収納袋×2

作業環境管理  
WBGT対応品  
直射日光可  
壁面対応  
コーン対応  
5段階表示  
JIS B 7912  
のマーク付品

※取付場所が別途必要です

### 単管・ポールへの取付方法

別売の取付金具を単管・ポールへ固定し、付属の壁面用アタッチメントを利用して、本体を取付けます。

**OPTION**

**HO-596 2個1組**  
単管取付金具  
(48.6~50.8mmφ用)

**HO-597 2個1組**  
ポール取付金具  
(60.5mmφ用)

合わせてほしい!

気温計	精度±1.0°C (0°C~40°C)
湿度計	精度±2.0% (15%~95%)
WBGT	精度±1.0°C
熱中症指標ランプ	ライトの色と点滅で表示
環境対応品	RoHS適合

過酷な環境下でも使用可能。直射日光・熱源のある場所でも使用可能。台座や強風・大雨など、大量の水が掛かる環境での使用は避け、必ず指が当たらない場所に移動させるか、同様されている遮熱設備等を取り付けてください。