



【写真①】 電動ホイスト安全看板 設置状況



【写真②】 電動ホイスト安全看板 設置状況

〈ホイスト操作者一覧〉 ※下記以外の者の操作禁止

(会社名)	(操作者氏名)	(必要資格/資格番号)
成和RW(株)	松本 晃治	動力巻き上げ装置 第9-6-2009号
(株)松田組	本吉 栄市	動力巻き上げ装置 26-12
黒田建設工業(株)	黒田 浩矢	動力巻き上げ装置 27-15
黒田建設工業(株)	有森 友浩	動力巻き上げ装置 27-31
黒田建設工業(株)	西村 晃	動力巻き上げ装置 27-17

※使用後は電ドラムのブレーカーをOFFにすること！！

【写真③】 電動ホイスト操作者一覧

〈吊り荷重量一覧〉

(吊り荷名)	(規格)	(最大吊上げ数量)	(総重量)
ポストヘッドバー(標準)	D22 L=935mm	25本(4kg/本)	100kg
ポストヘッドバー(ハンチ)	D22 L=1,500mm	20本(5kg/本)	100kg
粉体(削孔切粉)	土のう処理	3袋(約30kg/袋)	90kg
PHbモルタル	セメント混合プレミックス	5袋(20kg/袋)	100kg
RSモルタル	セメント混合プレミックス	4袋(25kg/袋)	100kg
足場材(3S建地材)	L=1,800mm	10本(6.3kg/本)	63kg
足場材(3S腕材)	L=1,200mm	10本(3.9kg/本)	39kg
足場材(シルクロード布板)	W=700mm L=1,800mm	5枚(3.4kg/枚)	17kg
鋼製足場板	L=4,000mm	3枚(15kg/枚)	45kg
PHbドリル部材		1基	最大80kg

【写真④】 吊荷重量 一覧表