



# WEATHERY (ウェザリー)



こんなシーンに!

工事現場  
イベント会場  
学校  
運動場 など

## 熱中症 強風 不審者

対策に!!

音・光・メールでお知らせ!

### 製品概要

**風力センサー**

しきい値に達したら、音・光・メールでお知らせ!

※しきい値は各現場毎に調整可能です。

- 平均風速: 7 m/s
- 最大瞬間風速: 10 m/s

**温湿度センサー**

温度・湿度からWBGT値(熱中症指数)を算出。  
音・光・メールでお知らせ!

※しきい値は各現場毎に調整可能です。

- WBGT値28°以上 → 黄色
- WBGT値31°以上 → 赤色

**人感センサー**

侵入者検知時に音・光で威嚇、メールでお知らせ!

2.5m設置時に12m先まで検知します。



正面

背面



レンタルOK!



簡単! コンセントに挿すだけ!



工事・設定 不要で、即起動!



堅牢な自社運用サーバーによるクラウド型警報機!

離れた場所でも状況確認!!  
複数の現場を管理される現場監督者様にもおすすめ!

PC・スマホ・タブレット

侵入者を検知しました

複数のアドレスに送れます!

スケジュールや検知記録もバッチリ!

### 仕様

基本	電源	AC100V (50/60Hz)
	消費電力	13W
	電源ケーブル長	5m
	使用温度範囲	-10~50°C
	使用湿度範囲	20~85%Rh(結露無きこと)
	設置環境	屋内/屋外
	外形寸法	610(H)mm×450(W)mm×310(D)mm
通信	重量	6.3kg
		無線通信網

人感センサー	検知方式	パッシブインフラレッド方式
	検知距離	12m(取付高2.5m時)
風速センサー	風速測定範囲	0~60m/s
	重量	2.2kg
	外径寸法	300(H)mm×230(W)mm×390(D)mm
温湿度センサー	温度測定範囲	-20~50°C
	湿度測定範囲	0~100%
表示灯	WBGT	15~44°C(換算表より算出)
	電球	LED
警報機	光度	800~2150mcd(色によって異なる)
	音圧レベル	最大87db

※現在の暫定的なものです。変更する可能性があります。